

```
CREATE TABLE clientes
(
  idcliente serial NOT NULL,
  nombres character varying,
  telefono character varying,
  CONSTRAINT clientes_pkey PRIMARY KEY (idcliente)
)
WITH (
  OIDS=FALSE
);
ALTER TABLE clientes
OWNER TO postgres;
```

```
CREATE TABLE pedidos
(
  idpedido integer NOT NULL DEFAULT nextval('pedidos_idpedidos_seq'::regclass),
  idcliente integer,
  fecha date,
  CONSTRAINT pedidos_pkey PRIMARY KEY (idpedido),
  CONSTRAINT pedidos_idcliente_fkey FOREIGN KEY (idcliente)
    REFERENCES clientes (idcliente) MATCH SIMPLE
    ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
)
WITH (
  OIDS=FALSE
);
```

```
CREATE TABLE productopedido
(
  id serial NOT NULL,
  idpedido integer,
  idproducto integer,
  CONSTRAINT productopedido_pkey PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT productopedido_idpedido_fkey FOREIGN KEY (idpedido)
    REFERENCES pedidos (idpedido) MATCH SIMPLE
    ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,
  CONSTRAINT productopedido_idproducto_fkey FOREIGN KEY (idproducto)
    REFERENCES productos (idproducto) MATCH SIMPLE
    ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION
)
WITH (
  OIDS=FALSE
);
ALTER TABLE productopedido
OWNER TO postgres;
```

```
CREATE TABLE productos
(
  id serial NOT NULL,
  idproducto integer NOT NULL,
  descripcion text,
  precio numeric,
  CONSTRAINT productos_pkey PRIMARY KEY (idproducto)
)
WITH (
  OIDS=FALSE
);
ALTER TABLE productos
```